Karta produktu: ASM 70 X - stacjonarny odkurzacz przemysłowy ze zbiornikiem ze stali nierdz. do skrawków poprodukcyjnych (opakowania i branża tekstylna)



product code: ASM70-001

Voltage [V]	400 - 50 3~
Power [kW]	6,3
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	3600
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	3000
Max air flow [m3/h]	530
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	210
Noise level [dB(A)]	71
Filtr podstawowy	Workowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	560 - 820
Klasa filtra	Nylon - L
Wymiary [cm]	65x130x130h
Weight [kg]	125

Warianty produktu

Index	Price
ASM 70 X - stacjonarny odkurzacz przemysłowy ze zbiornikiem ze stali nierdz. do skrawków poprodukcyjnych (opakowania i branża tekstylna) **ASM70-001**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

ASM 70 X to wydajny odkurzacz przemysłowy przeznaczony do bezpośredniego odsysania skrawków poprodukcyjnych z maszyn i stanowisk roboczych. Urządzenie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o branży opakowaniowej oraz tekstylnej, gdzie podczas produkcji powstają lekkie, objętościowe odpady wymagające skutecznego i ciągłego usuwania.

Odkurzacz przemysłowy ASM 70 X posiada zbiornik o pojemności 210 litrów oraz konstrukcję wykonaną z malowanej stali. Duża pojemność umożliwia gromadzenie znacznej ilości odpadów bez konieczności częstego opróżniania urządzenia.

Model wyposażono w silnik o mocy 6,3 kW, przystosowany do pracy ciągłej. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 530 m^3/h, a maksymalne podciśnienie osiąga 3600 mmH_2O. Stałe podciśnienie robocze na poziomie 3000 mmH_2O pozwala utrzymać stabilne parametry odsysania podczas długotrwałej pracy.

Kompaktowa i stabilna konstrukcja oraz koła transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia pomiędzy stanowiskami. Odkurzacz może być ustawiony bezpośrednio przy maszynie produkcyjnej i wykorzystywany do bieżącego odbioru skrawków, ścinków oraz lekkich odpadów technologicznych.

ASM 70 X posiada filtr workowy wykonany z nylonu klasy L. Rozwiązanie to jest przeznaczone do zatrzymywania większych i lekkich zanieczyszczeń typowych dla procesów produkcji opakowań i materiałów tekstylnych.

Najważniejsze cechy odkurzacza ASM 70 X

- przeznaczony do odsysania skrawków i ścinków poprodukcyjnych,
- zastosowanie w branży opakowaniowej i tekstylnej,

- możliwość bezpośredniego podłączenia do maszyny produkcyjnej,
- silnik o mocy 6,3 kW,
- jednostka napędowa przystosowana do pracy ciągłej,
- maksymalny przepływ powietrza 530 m^3/h,
- maksymalne podciśnienie 3600 mmH_2O,
- ciągłe podciśnienie robocze 3000 mmH_2O,
- zbiornik o pojemności 210 litrów,
- filtr workowy z nylonu klasy L,
- króciec ssący o średnicy 80 mm,
- zabezpieczenie elektryczne IP65,
- kompaktowa i stabilna konstrukcja,
- mobilna podstawa z kołami transportowymi,
- niski poziom hałasu wynoszący 71 dB(A),
- konstrukcja z malowanej stali.

Zastosowanie odkurzacza przemysłowego ASM 70 X

Odkurzacz przemysłowy ASM 70 X jest przeznaczony do zakładów, w których podczas cięcia, wykrawania, formowania lub obróbki materiału powstają lekkie odpady o dużej objętości. Urządzenie może pracować bezpośrednio przy maszynie, ograniczając gromadzenie się skrawków i poprawiając porządek w obszarze produkcyjnym.

ASM 70 X znajduje zastosowanie między innymi w:

- zakładach produkujących opakowania,
- przemyśle tekstylnym,
- zakładach konfekcyjnych,
- drukarniach i introligatorniach,
- liniach do cięcia papieru, folii i tworzyw sztucznych,
- zakładach przetwarzających karton i tekturę,
- produkcji etykiet,
- liniach wykrawających i sztancujących,
- zakładach obróbki włóknin i materiałów technicznych,
- instalacjach wymagających ciągłego odbioru lekkich odpadów.

Urządzenie może być wykorzystywane do:

- odsysania ścinków papieru i kartonu,
- usuwania odpadów foliowych,
- zbierania skrawków tkanin i włóknin,
- odbioru pozostałości po wykrawaniu,
- czyszczenia przestrzeni wokół maszyn,
- ograniczania przestojów związanych z ręcznym usuwaniem odpadów,
- utrzymania porządku na stanowisku produkcyjnym,
- wspomagania ciągłego procesu produkcyjnego.

Korzyści z zastosowania ASM 70 X

- skuteczne usuwanie dużej ilości lekkich odpadów,
- możliwość pracy w trybie ciągłym,
- rzadsze opróżnianie dzięki zbiornikowi 210 l,
- poprawa czystości i organizacji stanowiska,
- ograniczenie ręcznego zbierania skrawków,
- łatwa integracja z maszyną produkcyjną,
- stabilne parametry odsysania,
- mobilna konstrukcja ułatwiająca ustawienie urządzenia,
- ograniczenie przestojów w procesie produkcyjnym.

Dane techniczne

- model: ASM 70 X,
- zastosowanie: skrawki i ścinki poprodukcyjne,
- branże: opakowaniowa i tekstylna,
- zasilanie: 400 V, 50 Hz, trójfazowe,
- moc silnika: 6,3 kW,
- zabezpieczenie elektryczne: IP65,
- maksymalne podciśnienie: 3600 mmH_2O,
- ciągłe podciśnienie robocze: 3000 mmH_2O,
- maksymalny przepływ powietrza: 530 m^3/h,
- średnica króćca ssącego: 80 mm,
- pojemność zbiornika: 210 l,
- rodzaj filtra głównego: filtr workowy,
- materiał filtra: nylon,
- klasa filtra: L,
- średnica filtra: 560 mm,
- wysokość filtra: 820 mm,
- poziom hałasu: 71 dB(A),
- wymiary: 65 × 130 × 130 cm,
- masa: 125 kg,
- materiał konstrukcji: malowana stal.