

Karta produktu: M 140 DRY jednofazowy odkurzacz przemysłowy do zbierania pyłów, z zestawem akcesoriów Ø 40



product code: **M140DRY-001**

Voltage [V]	230 - 50 1~
Power [kW]	1,15
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max air flow [m3/h]	180
Wlot ssący [mm]	50
Poj. zbiornika [l]	20
Noise level [dB(A)]	74
Filtr podstawowy	Torba
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	-
Klasa filtra	Poliester - M PTFE
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	W standardzie H14
Wymiary [cm]	38x48x70h
Weight [kg]	23

Warianty produktu

Index	Price
M 140 DRY jednofazowy odkurzacz przemysłowy do zbierania pyłów, z zestawem akcesoriów Ø 40 M140DRY-001	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Model 140 DRY H to kompaktowy i mobilny odkurzacz przemysłowy przeznaczony do skutecznego zbierania pyłów oraz zanieczyszczeń suchych. Solidna konstrukcja z malowanej stali zapewnia wysoką odporność na intensywną eksploatację, a niewielkie wymiary ułatwiają przemieszczanie urządzenia pomiędzy stanowiskami pracy.

Odkurzacz przemysłowy 140 DRY H został wyposażony w **trzystopniowy system filtracji**, worek jednorazowy oraz filtr klasy M. Dodatkowy filtr absolutny H14 zwiększa skuteczność oczyszczania powietrza i ogranicza emisję drobnych cząstek do otoczenia.

Najważniejsze cechy odkurzacza 140 DRY H:

- przeznaczenie do zbierania pyłów i zanieczyszczeń suchych,
- kompaktowa i mobilna konstrukcja,
- obudowa wykonana z malowanej stali,
- trzystopniowy system filtracji,
- filtr główny z poliestru klasy M z membraną PTFE,
- jednorazowy worek na zanieczyszczenia,
- filtr absolutny H14 w standardzie,
- skuteczność filtracji 99,995% dla cząstek o wielkości 0,18 µm,
- stabilna konstrukcja do zastosowań przemysłowych,
- króciec ssący o średnicy 50 mm,
- opcjonalne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi.

Wydajna jednostka ssąca:

Odkurzacz 140 DRY H wyposażono w silnik o mocy 1,15 kW. Maksymalne podciśnienie wynosi 2500 mmH₂O, a przepływ powietrza

osiąga 180 m³/h.

Parametry te umożliwiają skuteczne usuwanie pyłów z maszyn, urządzeń, stanowisk roboczych oraz powierzchni produkcyjnych. Model sprawdzi się zarówno podczas bieżącego sprzątanía, jak i przy pracy z elektronarzędziami generującymi pył.

Trzystopniowy system filtracji:

Podstawowym elementem filtracyjnym jest worek wykonany z poliestru klasy M z membraną PTFE. Filtr skutecznie zatrzymuje drobne pyły i wspiera stabilną pracę jednostki ssącej.

Dodatkowy filtr absolutny H14 zapewnia skuteczność 99,995% dla cząstek o wielkości 0,18 µm. Takie rozwiązanie ogranicza przedostawanie się bardzo drobnych zanieczyszczeń do powietrza wylotowego.

Zastosowanie odkurzacza przemysłowego 140 DRY H:

- zakłady produkcyjne,
- warsztaty,
- firmy remontowe i budowlane,
- obróbka drewna i metalu,
- sprzątanie stanowisk roboczych,
- usuwanie pyłów z maszyn i urządzeń,
- współpraca z elektronarzędziami,
- utrzymanie czystości w halach przemysłowych.

Podstawowe dane techniczne:

- model: 140 DRY H,
- zasilanie: 230 V / 50 Hz,
- moc: 1,15 kW,
- maksymalne podciśnienie: 2500 mmH₂O,
- maksymalny przepływ powietrza: 180 m³/h,
- średnica króćca ssącego: 50 mm,
- pojemność zbiornika: 20 l,
- poziom hałasu: 74 dB(A),
- wymiary: 38 × 48 × 70 cm,
- masa: 23 kg,
- filtr główny: poliestr klasy M z membraną PTFE,
- worek jednorazowy: tak,
- filtr absolutny: H14,
- skuteczność filtra H14: 99,995% dla cząstek 0,18 µm,
- gniazdo do elektronarzędzi: dostępne w wybranej wersji.