



product code: **HGS 2**

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10
Capacity [m3/min]	0,30 / 0,28 / 0,22
Moc silnika [kW]	2,2
Rozmiar złącza	G 1/2"
Wymiary [mm]	757 x 628 x 1057
Waga [kg]	165

Warianty produktu

Index	Price
Rotary screw air compressor Hertz HGS 2 HGS 2	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Sprężarka śrubowa HGS 2, stałobrotowa, napęd: pasowy

Sprężarka śrubowa Hertz HGS 2 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji urządzenie **obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje**. HGS 2 oferuje opcję integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na **oszczędność przestrzeni i lepszą organizację miejsca pracy**. Wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia **efektywność energetyczną oraz łatwość serwisowania** dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.