



product code: HGS 2+Z

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ciśnienie [bar]             | 7,5 / 8,5 / 10     |
| Capacity [m3/min]           | 0,30 / 0,28 / 0,22 |
| Moc silnika [kW]            | 2,2                |
| Rozmiar złącza              | G 1/2"             |
| Wymiary wersja kompakt [mm] | 1830 x 680 x 1557  |
| Waga wersja kompakt         | 280                |
| Tank                        | 250L               |

## Warianty produktu

| Index                                                | Price                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rotary screw air compressor Hertz HGS 2+Z<br>HGS 2+Z | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

### Sprężarka śrubowa HGS 2+Z, stałobrotowa, napęd pasowy, zbiornik 250 l

Sprężarka śrubowa Hertz HGS 2 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji urządzenie **obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje**. HGS 2 oferuje opcję integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na **oszczędność przestrzeni i lepszą organizację miejsca pracy**. Wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia **efektywność energetyczną oraz łatwość serwisowania** dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.