



product code: HGS 3+Z

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ciśnienie [bar] | 7,5 / 8,5 / 10 |
| Capacity [m3/min] | 0,44 / 0,36 / 0,28 |
| Moc silnika [kW] | 3 |
| Rozmiar złącza | G 1/2" |
| Wymiary wersja kompakt [mm] | 1830 x 680 x 1557 |
| Waga wersja kompakt | 285 |
| Tank | 250 L |

Warianty produktu

| Index | Price |
|--|--|
| Rotary screw air compressor Hertz HGS 3+Z HGS 3+Z | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Sprężarka śrubowa HGS 3, stałobrotowa, napęd pasowy, zbiornik 250 l

Sprężarka śrubowa Hertz HGS 3 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji urządzenie **obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje**. HGS 3 oferuje opcję integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na **oszczędność przestrzeni i lepszą organizację miejsca pracy**. Wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia **efektywność energetyczną oraz łatwość serwisowania** dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.