

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HGS 4+Z,
stałobrotowa, napęd pasowy, moc: 4 kW,
ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 250 l



product code: HGS 4+Z

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10 / 13
Capacity [m3/min]	0,54 / 0,50 / 0,37 / 0,29
Moc silnika [kW]	4
Rozmiar złącza	G 1/2"
Wymiary wersja kompakt [mm]	1830 x 680 x 1557
Waga wersja kompakt	285
Tank	250L

Warianty produktu

Index	Price
Sprężarka śrubowa HGS 4+Z, stałobrotowa, napęd pasowy, moc: 4 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; zbiornik 250 l HGS 4+Z	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Sprężarka śrubowa HGS 4, stałobrotowa, napęd pasowy, zbiornik 250 l

Sprężarka śrubowa Hertz HGS 4 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji **urządzenie obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje**. HGS 4 oferuje opcję integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na **oszczędność przestrzeni i lepszą organizację miejsca pracy**. Wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia **efektywność energetyczną oraz łatwość serwisowania** dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.