



product code: **HGS 5.5+Z+O**

Ciśnienie [bar]	7,5 / 8,5 / 10 / 13
Capacity [m3/min]	0,71 / 0,66 / 0,56 / 0,41
Moc silnika [kW]	5,5
Rozmiar złącza	G 3/4"
Wymiary wersja kompakt [mm]	1880 x 715 x 1606
Waga wersja kompakt	360
Tank	250 L
Osuszacz	HRD 30

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Rotary screw air compressor Hertz HGS 5.5+Z+O</b> HGS 5.5+Z+O	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Sprężarka śrubowa HGS 5.5+Z+O, stałobrotowa, napęd pasowy, zbiornik 250 l + osuszacz HRD 30**

**Sprężarka śrubowa Hertz HGS 5,5 z serii HGS-HSC** z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji urządzenie **obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje**. HGS 5,5 oferuje opcję integracji ze zbiornikiem i osuszaczem, co pozwala na **oszczędność przestrzeni i lepszą organizację miejsca pracy**. Wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia **efektywność energetyczną** oraz łatwość serwisowania dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.