

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HSC 45 B D+O_7,5_13, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 45 kW, ciśnienie: 13 bar; osuszacz DAE 467



product code: HSC 45 B D+O_7,5_13

Warianty produktu

Index	Price
Sprężarka śrubowa HSC 45 B D+O_7,5_13, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 45 kW, ciśnienie: 13 bar; osuszacz DAE 467 HSC 45 B D+O_7,5_13	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Sprężarka śrubowa HSC 45 B D+O_7,5_13, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 45 kW, ciśnienie: 13 bar; osuszacz DAE 467

Sprężarka śrubowa Hertz HSC 45 z serii HGS-HSC z wtryskiem oleju i napędem pasowym zapewnia wysoką, stabilną wydajność, co sprawia, że idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki kompaktowej, łatwej w serwisowaniu konstrukcji urządzenie obniża koszty utrzymania oraz minimalizuje przestoje.

HSC 45 jest wyposażona w silnik klasy IE3 i napęd pasowo-kołowy, sprężarka zapewnia efektywność energetyczną oraz łatwość serwisowania dzięki funkcjonalnemu napinaczowi pasa i tulei koła pasowego. Trwały blok śrubowy z nowoczesnymi profilami wirników zwiększa efektywność powietrzną i optymalizuje moment obrotowy, a wzmocniona konstrukcja łożysk poprawia przenoszenie obciążeń.

Cechy:

- **Wysokiej jakości blok śrubowy i silnik** zapewniają długotrwałą, niezawodną pracę.
- **Elektronika sterująca** umożliwia precyzyjne zarządzanie pracą sprężarki.
- **Łatwa instalacja** i szybka implementacja dzięki kompaktowej konstrukcji.
- **Opcja rozruchu silnika** przy niskiej prędkości (soft start) dla lepszej ochrony i wydajności.
- **Blok śrubowy** o dużej wydajności powietrza, dobierany do indywidualnych potrzeb każdej wersji.
- **Nowe profile rotora** zmniejszające straty powietrza i wymagania momentu obrotowego.
- **Nowoczesna konstrukcja** łożysk poprawiająca nośność i wytrzymałość.
- **Silnik elektryczny klasy efektywności IE3**, zapewniający oszczędność energii.