Karta produktu: Reciprocatingl air compressor Hertz HPC BOOSTER 20

product code: HPC BOOSTER 20



Ciśnienie [bar]	**40**
Wydajność przy ciśnieniu woltowym 7 bar [l/min]	**3709**
Wydajność przy ciśnieniu woltowym 10 bar [l/min]	**5100**
Wydajność przy ciśnieniu woltowym 13 bar [l/min]	**6491**
Moc silnika [kW]	**15**
Rozmiar złącza	**1"**
Waga [kg]	**300**
Wymiary [mm]	**1357x820x758**

Warianty produktu

Index	Price
Reciprocatingl air compressor Hertz HPC BOOSTER 20 HPC BOOSTER 20	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Doprężacz tłokowy HPC BOOSTER 20, trójfazowy, maks ciśnienie robocze 40 bar, napęd: pasowy, moc: 15 kW, ciśnienie: 7 / 10 / 13 bar

Doprężacz tłokowy HPC BOOSTER 20 firmy Hertz to niezawodne i wysokowydajne rozwiązania sprężania powietrza, zaprojektowane z myślą o przemyśle produkcji butelek PET oraz branży spożywczej i napojowej, gdzie wymagane są wysokie ciśnienia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i zaawansowanego designu, nasze sprężarki charakteryzują się wyjątkową wydajnością. Trwałe łożyska ślizgowe wydłużają okresy międzyserwisowe i obniżają koszty utrzymania, a system filtracji powietrza z pułapką olejową zapewnia czystsze powietrze. Dodatkowo, zaawansowane systemy chłodzenia pozwalają na oszczędność energii, co sprawia, że nasze urządzenia są zarówno wydajne, jak i ekonomiczne w eksploatacji.

Główne cechy:

- Ochrona silnika elektrycznego przed przeciążeniem
- Jednostki sprężarkowe chłodzone powietrzem
- Energooszczędny system Load/Unload dla efektywnej pracy
- Praca przy niskich prędkościach
- Dedykowany system odprowadzania powietrza zapobiegający wypuszczaniu oleju przez zawór upustowy
- Automatyczny system odprowadzania powietrza przy rozruchu bez obciążenia
- Rozrusznik silnika typu star/delta
- Silniki elektryczne klasy efektywności IE3
- System rozruchu bez obciążenia i automatyczne odprowadzanie powietrza przy rozruchu