

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HPR-D 55+O,
stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 55 kW,
ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; osuszacz



product code: **HPR-D 55+O**

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Ciśnienie [bar] | 7,5 / 8,5 / 10 / 13 |
| Capacity [m3/min] | 10,50 / 9,44 / 8,40 / 7,02 |
| Moc silnika [kW] | 55 |
| Rozmiar złącza | 2" |
| Wymiary [mm] | 2875x1380x2085 |
| Waga [kg] | 1980 |

Warianty produktu

| Index | Price |
|--|--|
| Sprężarka śrubowa HPR-D 55+O, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 55 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; osuszacz HPR-D 55+O | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Sprężarka śrubowa HPR-D 55

Sprężarka śrubowa HPR-D 55 firmy **HERTZ** to zaawansowane urządzenia przemysłowe, które łączą wysoką wydajność z oszczędnością energii. Bezpośrednie sprzężenie silnika z blokiem śrubowym minimalizuje straty mocy, co podnosi efektywność pracy. Konstrukcja przyjazna dla serwisu zmniejsza koszty eksploatacji i pozwala na szybką wymianę komponentów. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą synchronizację pracy dwóch sprężarek, zapis alarmów oraz programowanie harmonogramu pracy na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo sprężarki wyposażone są w energooszczędny silnik IE3.

Cechy:

- **Silnik IE3:** Zapewnia wysoką trwałość i efektywność energetyczną, istotną dla optymalizacji kosztów.
- **Zaawansowany blok śrubowy:** Wyposażony w nowe profile wirników, które zmniejszają straty i obniżają wymagany moment obrotowy.
- **Intuicyjny sterownik:** Obsługuje komunikację ModBus, zapewnia rejestr alarmów i łatwy dostęp do monitorowania pracy.
- **Harmonogram pracy:** Umożliwia programowanie cykli start/stop na poszczególne dni, zwiększając elastyczność operacyjną.
- **Wysokiej jakości komponenty:** Gwarantują długą żywotność i prostą wymianę.
- **Ciągła praca:** Przystosowane do pracy bez przestojów, co jest istotne przy dużych obciążeniach