



product code: **HSC 160+O**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ciśnienie [bar]             | 7,5 / 10 / 13      |
| Capacity [m3/min]           | 28,0 / 23,5 / 20,0 |
| Moc silnika [kW]            | 160                |
| Rozmiar złącza              | G 2 1/2"           |
| Wymiary wersja kompakt [mm] | 2775x1805x2000     |
| Waga wersja kompakt         | 3080               |
| Osuszacz                    | DAE 1507           |

## Warianty produktu

| Index   | Price  |
|---|--|
| <b>Rotary screw air compressor Hertz HSC 160+O</b><br>HSC 160+O | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

### Sprężarka śrubowa HSC 160, stałobrotowa, napęd: pasowy, osuszacz DAE 1507

Sprężarka śrubowa HSC 160 firmy Hertz zostały zaprojektowane z myślą o **wygodnej obsłudze i minimalizacji kosztów eksploatacji**. Łatwy dostęp do części serwisowych pozwala na szybkie przeprowadzenie konserwacji, a osłony ochronne można łatwo zdemontować i ponownie zamontować, co dodatkowo ułatwia serwisowanie. Dzięki nowoczesnym kontrolerom obsługa urządzeń jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.

#### Główne cechy:

- Wysokiej jakości komponenty o długiej żywotności, które są łatwe do wymiany,
- Nowoczesny blok śrubowy i silnik zapewniające optymalną wydajność,
- Elektroniczne sterowanie,
- Opcja zintegrowanego osuszacza i odzysku ciepła,
- Możliwość użycia w pełni syntetycznego oleju odpowiedniego do produkcji spożywczej.