



product code: **HSC 160+O**

Ciśnienie [bar]	7,5 / 10 / 13
Capacity [m3/min]	28,0 / 23,5 / 20,0
Moc silnika [kW]	160
Rozmiar złącza	G 2 1/2"
Wymiary wersja kompakt [mm]	2775x1805x2000
Waga wersja kompakt	3080
Osuszacz	DAE 1507

Warianty produktu

Index	Price
Rotary screw air compressor Hertz HSC 160+O HSC 160+O	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Sprężarka śrubowa HSC 160, stałobrotowa, napęd: pasowy, osuszacz DAE 1507

Sprężarka śrubowa HSC 160 firmy Hertz zostały zaprojektowane z myślą o **wygodnej obsłudze i minimalizacji kosztów eksploatacji**. Łatwy dostęp do części serwisowych pozwala na szybkie przeprowadzenie konserwacji, a osłony ochronne można łatwo zdemontować i ponownie zamontować, co dodatkowo ułatwia serwisowanie. Dzięki nowoczesnym kontrolerom obsługa urządzeń jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.

Główne cechy:

- Wysokiej jakości komponenty o długiej żywotności, które są łatwe do wymiany,
- Nowoczesny blok śrubowy i silnik zapewniające optymalną wydajność,
- Elektroniczne sterowanie,
- Opcja zintegrowanego osuszacza i odzysku ciepła,
- Możliwość użycia w pełni syntetycznego oleju odpowiedniego do produkcji spożywczej.