

Karta produktu: Sprężarka śrubowa HSC 110 D+O\_7,5, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 110 kW, ciśnienie: 7,5 bar; osuszacz DAE 1100



product code: HSC 110 D+O\_7,5



Ciśnienie [bar]	7,5
Capacity [m3/min]	19,5
Moc silnika [kW]	110
Rozmiar złącza	G 2"
Wymiary wersja kompakt [mm]	3233x1425x2037
Waga wersja kompakt	2890
Osuszacz	DAE 1100

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Sprężarka śrubowa HSC 110 D+O_7,5, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 110 kW, ciśnienie: 7,5 bar; osuszacz DAE 1100</b> <b>HSC 110 D+O_7,5</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Sprężarka śrubowa HSC 110 D\_7,5, stałobrotowa, napęd: bezpośredni, osuszacz DAE 1100

HSC 110 D firmy Hertz to sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju, zaprojektowane, by sprostać wymaganiom produkcji przemysłowej, zapewniając jednocześnie **wysoką efektywność i niskie zużycie energii**. Te nowoczesne urządzenia charakteryzują się zastosowaniem komponentów o **długiej żywotności i łatwości wymiany**, co umożliwia ich ciągłą pracę przy minimalnych przestojach. Wyposażone w zaawansowany blok śrubowy i wydajny silnik, ograniczają **straty energii i zapewniają wysoką wydajność**, co przekłada się na znaczną oszczędność energii. Dzięki przemysłanej konstrukcji, sprężarki są przyjazne w obsłudze serwisowej, co dodatkowo **obniża koszty eksploatacji**. Elektroniczne sterowanie i intuicyjny interfejs sprawiają, że obsługa urządzenia jest łatwa i przyjemna, a wbudowane funkcje kontrolne dbają o płynność działania.

#### Cechy:

- **Konstrukcja ułatwiająca konserwację** znacząco obniża koszty serwisowania.
- **Wewnętrzny system sterowania** zapewnia sprawną komunikację i umożliwia synchronizację pracy z innymi urządzeniami.
- **Wysokowydajny silnik klasy IE3** z elastycznym sprzęgłem zapewnia efektywne i bezawaryjne przeniesienie mocy.
- **Cichy i wydajny system chłodzenia** z kontrolą temperatury, z opcją chłodzenia wodą.
- **Solidny blok śrubowy** z nowoczesnymi profilami rotora zwiększa efektywność i zmniejsza wymagania dotyczące momentu obrotowego.
- **Różne typy separatorów**, które zapewniają skuteczne oddzielenie powietrza i oleju oraz niskie zużycie oleju