# Karta produktu: TS 3000 SE PN ACD 220L DT DS. H - odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań z systemem automatycznego czyszczenia filtra impulsem powietrza o kierunku przeciwnym, z kompresorem



**product code: ACDTS3000SEPN-001**

| | |
|---|---|
| Voltage [V] | 400 - 50 3~ |
| Power [kW] | 20 |
| Ochrona elektryczna [IP] | 65 |
| Max. podciśnienie [mmH2O] | 5000 |
| Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O] | 4400 |
| Max air flow [m3/h] | 1100 |
| Wlot ssący [mm] | 120 |
| Poj. zbiornika [l] | 220 |
| Noise level [dB(A)] | 77 |
| Filtr podstawowy | katridżowy |
| Powierzchnia filtra [cm2-mm] | 26.000 |
| Klasa filtra | Polyester - ANT M |
| Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh] | 26.000 |
| System czyszczenia filtra | Automatic AUT |
| Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] | Automatyczny system czyszczenia filtra z odwróconym impulsem powietrza |
| Wymiary [cm] | 92x220x220h |
| Weight [kg] | 760 |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **TS 3000 SE PN ACD 220L DT DS. H - odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań z systemem automatycznego czyszczenia filtra impulsem powietrza o kierunku przeciwnym, z kompresorem**<br>**ACDTS3000SEPN-001** | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy z certyfikatem ACD, do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów

Przemysłowy odkurzacz TS HD PN to idealne rozwiązanie gwarantujące stałą wydajność odkurzania nawet przy ciągłym użytkowaniu 24/7, bez konieczności konserwacji. Aby zapewnić wydajne czyszczenie zakładu produkcyjnego, zwłaszcza w przypadku dużych ilości suchszego materiału, odkurzacz jest wyposażony w automatyczny pneumatyczny system przeciwprądowego czyszczenia filtra z zainstalowaną na pokładzie sprężarką.

**Zalety**

- Filtracja za pomocą wkładów antystatycznych klasy M
- Solidna, malowana konstrukcja stalowa
- Idealny do odkurzania uciążliwych, ciężkich materiałów