

Karta produktu: TS HD 185 ACD 160L DT DS. H -  
trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich  
zastosowań, do pyłów i płynów, z kompresorem



product code: **ACDTSHD185-001**

Voltage [V]	400 - 50 3~
Power [kW]	12,5
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	4000
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	2900
Max air flow [m3/h]	1100
Wlot ssący [mm]	120
Poj. zbiornika [l]	160
Noise level [dB(A)]	78
Filtr podstawowy	Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	70.000-560
Klasa filtra	Polyester - ANT M
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	192
System czyszczenia filtra	SELF CLEAN
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	103.500/H14
Wymiary [cm]	170x74x200h
Weight [kg]	430

## Warianty produktu

Index	Price
<b>TS HD 185 ACD 160L DT DS. H - trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów, z kompresorem</b> <b>ACDTSHD185-001</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Opis produktu

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy z certyfikatem ACD, do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów

Odkurzacze z linii TS HD to idealne rozwiązanie do wszystkich potrzeb odkurzania dużych ilości materiałów sypkich, stałych i ciężkich. Turbina bocznokanałowa, dostępna w zakresie mocy od 7,5 do 18,5 kW, gwarantuje wyjątkowo wysokie wartości podnoszenia wody, co umożliwi odkurzanie ciężkich materiałów, takich jak skały i szczególnie ciężkie pozostałości. Jest przystosowana do wózka widłowego, co gwarantuje wygodny transport za pomocą wózka widłowego. Odkurzacz jest wyposażony w antystatyczny filtr poliesterowy klasy M o dużej powierzchni z automatycznym systemem czyszczenia z dołączoną sprężarką.

### Zalety

- Zawór bezpieczeństwa próżni w zestawie
- Wysokowydajna, bezobsługowa turbina bocznokanałowa
- Idealna do ciężkich zastosowań