

Karta produktu: TS 550 SE Z22 100L DT DS. H -  
trójfazowy odkurzacz przemysłowy z atestem ATEX  
3D (Ex II 3D Ex tc IIICT80° (int)/T165°C (ext) Dc)  
do zanieczyszczeń stałych i mokrych, bez  
akcesoriów



product code: Z22TS550SE-001

Voltage [V]	400
Power [kW]	4,3
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	5100
Max air flow [m3/h]	320
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	100
Noise level [dB(A)]	73
Filtr podstawowy	STAR
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	30 000 - 500
Klasa filtra	Poliester - L
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	107
System czyszczenia filtra	Ręczny
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	26 000
Wymiary [cm]	66x118x145h
Weight [kg]	145

## Warianty produktu

Index	Price
<b>TS 550 SE Z22 100L DT DS. H - trójfazowy odkurzacz przemysłowy z atestem ATEX 3D (Ex II 3D Ex tc IIICT80° (int)/T165°C (ext) Dc) do zanieczyszczeń stałych i mokrych, bez akcesoriów</b> <b>Z22TS550SE-001</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**TS 550 SE Z22 100L DT DS. H** to wydajny, trójfazowy odkurzacz przemysłowy zaprojektowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów, z certyfikatem **ATEX 3D (Ex II 3D Ex tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc)**. Urządzenie umożliwia bezpieczne odsysanie zarówno zanieczyszczeń stałych, jak i płynnych, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem w zakładach przemysłowych o wysokich wymaganiach BHP.

Odkurzacz posiada zbiornik 100 l, solidny system filtracji oraz trwałą konstrukcję przystosowaną do pracy ciągłej. Wersja H zwiększa skuteczność filtracji, zapewniając wysoki poziom czystości powietrza i bezpieczeństwa personelu. Model dostarczany jest bez akcesoriów, co pozwala na indywidualny dobór osprzętu do potrzeb instalacji.

### Najważniejsze cechy:

- **Certyfikat ATEX 3D** - odpowiedni do stref Z22 z obecnością pyłów palnych
- Zasilanie: trójfazowe - stabilna i mocna praca
- Zbieranie: pyłów suchych i mokrych
- Zbiornik: 100 l
- **Wersja H** - podwyższona skuteczność filtracji
- **System DT DS** - ułatwione opróżnianie zbiornika i obsługa

- Solidna, wytrzymała konstrukcja przemysłowa
- Model dostarczany bez akcesoriów

**Zastosowanie:**

- Strefy ATEX 22 w zakładach przemysłowych
  - Odpylanie stanowisk i maszyn w przemyśle chemicznym, metalowym, tworzyw sztucznych i spożywczym
  - Zbieranie zarówno pyłów, jak i cieczy z linii produkcyjnych
  - Czyszczenie stanowisk roboczych w wymagających warunkach
-