

product code: **911TSA0102**

Ramię odciągowe M3/2100 o długości 2 m przeznaczone do miejscowego wychwytywania dymów, pyłów i zanieczyszczeń powstających podczas procesów spawalniczych oraz obróbki metali. Elastyczna konstrukcja umożliwia wygodne ustawienie ramienia w pobliżu źródła emisji zanieczyszczeń, zapewniając skuteczne odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza do systemu filtracyjnego. Ramię stanowi praktyczny element wyposażenia odciągów spawalniczych, wspierający utrzymanie czystości i poprawę warunków pracy na stanowiskach przemysłowych.

Warianty produktu

Index	Price
Ramię odciągowe M3/2100, 2m **911TSA0102**	Product prices will become visible after signing in.

Gallery









Product description

Ramię odciągowe M3/2100, 2 m do odciągów spawalniczych

Ramię odciągowe M3/2100 o długości 2 m to element systemu odciągowego przeznaczony do miejscowego wychwytywania dymów spawalniczych, pyłów oraz innych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu podczas procesów przemysłowych. Umożliwia kierowanie zanieczyszczonego powietrza bezpośrednio z obszaru roboczego do urządzenia filtracyjnego, ograniczając jego rozprzestrzenianie się w otoczeniu stanowiska pracy.

Precyzyjne wychwytywanie zanieczyszczeń

Ramię odciągowe umożliwia ustawienie punktu zasysania możliwie blisko miejsca powstawania dymów i pyłów. Dzięki temu zanieczyszczenia mogą być wychwytywane bezpośrednio u źródła, zanim rozprzestrzenią się w przestrzeni produkcyjnej.

Odpowiednie ustawienie ramienia ma istotne znaczenie dla skuteczności miejscowej wentylacji odciągowej, szczególnie podczas spawania i innych procesów generujących zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu.

Elastyczna konstrukcja i długość 2 m

Długość ramienia wynosząca 2 metry zapewnia wygodny zasięg roboczy i umożliwia dopasowanie położenia elementu ssącego do aktualnie wykonywanej pracy.

Ruchoma konstrukcja pozwala na zmianę ustawienia ramienia w zależności od położenia obrabianego elementu i organizacji stanowiska. Dzięki temu rozwiązanie sprawdza się w warsztatach i zakładach produkcyjnych, w których wykonywane są różnorodne operacje spawalnicze.

Ramię współpracuje z odpowiednio dobranym urządzeniem odciągowym, kierując zasysane powietrze do systemu filtracji.

Zastosowanie ramienia odciągowego M3/2100

Ramię przeznaczone jest do miejscowego odciągania zanieczyszczeń w środowiskach przemysłowych, takich jak:

- Stanowiska spawalnicze i ślusarskie.
- Zakłady zajmujące się obróbką metali.
- Warsztaty produkcyjne i remontowe.
- Hale przemysłowe wyposażone w miejscowe systemy odciągowe.
- Stanowiska wymagające precyzyjnego ustawienia punktu zasysania dymów i pyłów.

Najważniejsze cechy produktu

- Rodzaj: ramię odciągowe.
- Model: M3/2100.
- Długość: 2 m.
- Funkcja: miejscowe wychwytywanie dymów, pyłów i zanieczyszczeń powietrza.
- Konstrukcja: elastyczna, umożliwiająca zmianę położenia punktu zasysania.
- Przeznaczenie: przemysłowe systemy odciągowe i stanowiska spawalnicze.
- Kod produktu: 911TSA0102.

Efektywna organizacja stanowiska pracy

Zastosowanie odpowiednio dobranego ramienia odciągowego pozwala zwiększyć skuteczność miejscowego wychwytywania zanieczyszczeń, jednocześnie zapewniając wygodę użytkowania.

Możliwość dostosowania położenia ramienia do wykonywanych czynności ułatwia organizację pracy i ogranicza konieczność przemieszczania całego urządzenia odciągowego.

Dla uzyskania odpowiedniej skuteczności odciągania istotne jest właściwe ustawienie elementu ssącego oraz dopasowanie parametrów przepływu powietrza do rodzaju wykonywanego procesu.

Ramię odciągowe M3/2100, 2 m to funkcjonalny element wyposażenia systemów odciągowych, wspierający skuteczne usuwanie zanieczyszczeń bezpośrednio przy stanowisku pracy.