




product code: 9001050

Filtr z kąpielą olejową FBO umożliwia pracę pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki umieszczonego w dolnej części filtra, w której znajduje się również olej służący do wychwytywania najmniejszych cząstek pyłu.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr FBO.90 1/2"G (kąpiel olejowa) 9001050	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



Modello	Code	m/h ⁽¹⁾	A	DB	DC	D	E	F	kg (N)	Cartuccia	Materiale ⁽²⁾	MAX °C	OIL bar	Kit guarnizioni	
FBO 90	9001050	90	212	106	40	1/2"G	162	100	1,45 (14,21)	1806001	R	90	0,5	0,2	9001505
FBO 120	9001051	120	210	130	50	1"G	156	105	1,85 (18,13)	1806002	R	90	0,5	0,3	9001506
FBO 250	9001052	250	298	162	60	1-1/2"G	198	128	2,72 (26,88)	1806003	R	90	0,5	0,5	9001507
FBO 350	9001053	350	340	185	67	2"G	226	142	3,70 (36,26)	1806004	R	90	0,5	0,6	9001508

(1) Portatile rilevante con perdita di carico di 20 mbar
(1) Flow rate measured with 20 mbar pressure loss
(2) R-Plastic in acciaio inox
(2) R-Stainless steel net

Product description

Seria filtrów z kąpielą olejową została opracowana z myślą o umożliwieniu pracy pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki, umieszczonego w dolnej części filtra. W filtrze znajduje się również olej, którego zadaniem jest wychwytywanie najmniejszych cząstek pyłu.

Aby filtr działał prawidłowo, należy zamontować go w pozycji pionowej, przy maksymalnym dopuszczalnym nachyleniu wynoszącym 20°, oraz utrzymywać poziom oleju zgodnie z oznaczeniem znajdującym się wewnątrz filtra.

W przypadku zastosowań o bardzo dużym obciążeniu zaleca się codzienną kontrolę stanu oleju oraz wkładu filtracyjnego. W razie potrzeby elementy należy umyć przy użyciu oleju napędowego.

W filtrze należy stosować olej SW40 lub olej o równoważnych właściwościach.
