




product code: 9001051

Filtr z kąpielą olejową FBO umożliwia pracę pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki umieszczonego w dolnej części filtra, w której znajduje się również olej służący do wychwytywania najmniejszych cząstek pyłu.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr FBO.120 1"G (kąpiel olejowa) 9001051	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



Modello	Codice	m³/h (1)	A	DB	DC	D	E	F	kg (N)	Cartuccia	Materiale (1)	MAX	MAX	OIL	Kit guarnizioni
Model	Code									Element	Material (2)	°C	bar	litri	Gaskets kit
FBO 90	9001050	90	212	106	40	1/2"G	162	100	1,45 (14,21)	1806001	R	90	0,5	0,2	9001505
FBO 120	9001051	120	210	130	50	1"G	156	105	1,85 (18,13)	1806002	R	90	0,5	0,3	9001506
FBO 250	9001052	250	298	162	60	1-1/2"G	198	128	2,72 (26,88)	1806003	R	90	0,5	0,5	9001507
FBO 350	9001053	350	340	185	67	2"G	226	142	3,70 (36,26)	1806004	R	90	0,5	0,6	9001508

(1) Portata rilevata con perdita di carico di 20 mbar
(2) R-Flange in acciaio inox
(3) R-Stainless steel net

Product description

Seria filtrów z kąpielą olejową została opracowana z myślą o umożliwieniu pracy pomp próżniowych nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu z metalowej siatki, umieszczonego w dolnej części filtra. W filtrze znajduje się również olej, którego zadaniem jest wychwytywanie najmniejszych cząstek pyłu.

Aby filtr działał prawidłowo, należy zamontować go w pozycji pionowej, przy maksymalnym dopuszczalnym nachyleniu wynoszącym 20°, oraz utrzymywać poziom oleju zgodnie z oznaczeniem znajdującym się wewnątrz filtra.

W przypadku zastosowań o bardzo dużym obciążeniu zaleca się codzienną kontrolę stanu oleju oraz wkładu filtracyjnego. W razie potrzeby elementy należy umyć przy użyciu oleju napędowego.

W filtrze należy stosować olej SW40 lub olej o równoważnych właściwościach.
