# Karta produktu: Filtr FCP2600 DN150 do BCA1500/2000/3000



**product code: 9001110**

**Filtr wlotowy FCP** do pomp typu Roots (booster) umożliwia ich pracę nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu poliestrowego umieszczonego w dolnej części filtra, który zapewnia 99% skuteczności usuwania cząstek o wielkości 5 µm.


Filtr może być montowany pionowo lub poziomo. Montaż poziomy ułatwia konserwację oraz zwiększa zdolność filtra do zatrzymywania większych cząstek zanieczyszczeń.

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Filtr FCP2600 DN150 do BCA1500/2000/3000 9001110** | Product prices will become visible after signing in. |

## Gallery






| Flangia Flange IN/OUT | Modello Model | Codice Code | m³/h | A | B | C | D | E | F | G (1) | Kg | Cartuccia Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 80 | FCP 1000 | 9001108 | 1000 | 689 | 229 | 356 | 470 | 299 | 314 | 305 | 21 | 1801105 |
| DN 100 | FCP 1400 | 9001109 | 1400 | 689 | 229 | 356 | 470 | 303 | 305 | 432 | 29 | 1801106 |
| DN 150 | FCP 2600 | 9001110 | 2600 | 740 | 305 | 470 | 521 | 377 | 400 | 432 | 51 | 1801107 |

(1) Altezza di servizio suggerita (suggested service height);

- Temperatura: min -26°C (-15°F) max 104°C (220°F) (Temperature: min -26°C (-15°F) max 104°C (220°F));

## Product description

-

Seria filtrów opracowana z myślą o umożliwieniu pracy pomp próżniowych typu Roots (booster) nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu.

Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu poliestrowego umieszczonego w dolnej części filtra, który zapewnia 99% skuteczności usuwania cząstek o wielkości 5 µm.

Filtr może być montowany zarówno pionowo, jak i poziomo. Montaż poziomy ułatwia czynności konserwacyjne oraz zwiększa zdolność filtra do zatrzymywania większych cząstek zanieczyszczeń.