

product code: 9001109

Filtr wlotowy FCP do pomp typu Roots (booster) umożliwia ich pracę nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu poliestrowego umieszczonego w dolnej części filtra, który zapewnia 99% skuteczności usuwania cząstek o wielkości 5 µm.


Filtr może być montowany pionowo lub poziomo. Montaż poziomy ułatwia konserwację oraz zwiększa zdolność filtra do zatrzymywania większych cząstek zanieczyszczeń.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr FCP1400 DN100 do BCA500/1000 9001109	Product prices will become visible after signing in.

Gallery





Flangia Flange IN/OUT	Modello Model	Codice Code	m³/h	A	B	C	D	E	F	G (1)	Kg	Cartuccia Element
DN 80	FCP 1000	9001108	1000	689	229	356	470	299	314	305	21	1801105
DN 100	FCP 1400	9001109	1400	689	229	356	470	303	305	432	29	1801106
DN 150	FCP 2600	9001110	2600	740	305	470	521	377	400	432	51	1801107

(1) Altezza di servizio suggerita (suggested service height);

- Temperatura: min -26°C (-15°F) max 104°C (220°F) (Temperature: min -26°C (-15°F) max 104°C (220°F));

Product description

Seria filtrów opracowana z myślą o umożliwieniu pracy pomp próżniowych typu Roots (booster) nawet w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu.

Filtracja odbywa się za pomocą specjalnego wkładu poliestrowego umieszczonego w dolnej części filtra, który zapewnia 99% skuteczności usuwania cząstek o wielkości 5 µm.

Filtr może być montowany zarówno pionowo, jak i poziomo. Montaż poziomy ułatwia czynności konserwacyjne oraz zwiększa zdolność filtra do zatrzymywania większych cząstek zanieczyszczeń.