Karta produktu: Spust kondensatu bezstratny ZERO 6, 230 V, 16 bar



product code: ZERO 6

Airflow [m³/h]	600
Pressure max [bar]	16
Voltage [V]	230

Warianty produktu

Index	Price
Spust kondensatu bezstratny ZERO 6, 230 V, 16 bar ZERO 6	Product prices will become visible after signing in.

Gallery





Product description

Spust kondensatu ZERO 6

ZERO 6 to **automatyczny, bezstratny spust kondensatu** przeznaczony do instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie umożliwia skuteczne usuwanie kondensatu bez niepotrzebnych strat sprężonego powietrza, wspierając energooszczędną i stabilną pracę całego systemu.

Spust kondensatu ZERO 6 może być stosowany przy sprężarkach, osuszaczach oraz filtrach sprężonego powietrza. W zależności od miejsca montażu obsługuje urządzenia o wydajności do 600 m³/h dla sprężarek, 1200 m³/h dla osuszaczy oraz 6000 m³/h dla filtrów.

Automatyczne odprowadzanie kondensatu **ogranicza konieczność ręcznej obsługi** i pomaga chronić elementy instalacji przed gromadzeniem się wilgoci oraz zanieczyszczeń. Dzięki **pracy bez strat** sprężonego powietrza ZERO 6 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotne są niezawodność, ograniczenie kosztów eksploatacji i efektywne zarządzanie kondensatem.

Najważniejsze cechy ZERO 6:

- bezstratne odprowadzanie kondensatu,
- automatyczna praca,
- zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza,
- możliwość współpracy ze sprężarkami, osuszaczami i filtrami,
- wydajność do 600 m³/h dla sprężarki,
- do 1200 m³/h dla osuszacza,
- do 6000 m³/h dla filtra,
- maksymalne ciśnienie pracy do 16 bar