Karta produktu: Gniazdo DN10 - G 3/8" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, FPM



product code: 10 365 1214


Kategoria	Szybkozłącza
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	10
Rozmiar korpusu (inch)	3/8"
Rozmiar calowy	3/8"
Rozmiar korpusu Dash	-06
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 3/8"
Lenght [mm]	67.5
Diameter [Ømm]	31.2
Sześciokąt	25 mm
Natężenie przepływu	44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP **
Temperature range [°C]	-20 - 205
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	FPM

Warianty produktu

Index	Price
Gniazdo DN10 - G 3/8" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, FPM 10 365 1214	Product prices will become visible after signing in.

Gallery





Product description

CEJN seria 365 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 365 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 365 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.