Karta produktu: Wtyk DN16 - G 3/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia

product code: 10 664 6201

Kategoria	Wtyki z eliminatorem ciśnienia
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	16
Rozmiar korpusu (inch)	5/8"
Rozmiar calowy	5/8"
Rozmiar korpusu Dash	-10
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 3/4"
Lenght [mm]	99.5
Diameter [Ømm]	40
Sześciokąt	36 mm
Natężenie przepływu	116 l/min (25.52 GPM) @ 3bar ΔP **
Temperature range [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Przy statycznym ciśnieniu resztkowym do 400 bar po stronie wtyku.
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu

Index	Price
Wtyk DN16 - G 3/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia **10 664 6201**	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



Product description

CEJN seria 664 zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. **Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028** i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku. Wtyki serii 664 łączą się ze złączami serii 665.