Karta produktu: Gniazdo DN16 - G 3/4" (BSP), gwint wewnętrzny, NBR, z 2 pierścieniami blokującymi



product code: 10 665 1281


Kategoria	Szybkozłącza do montażu panelowego
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	16
Rozmiar korpusu (inch)	5/8"
Rozmiar calowy	5/8"
Rozmiar korpusu Dash	-10
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 3/4"
Lenght [mm]	79.8
Diameter [Ømm]	41.2
Sześciokąt	36 mm
Natężenie przepływu	139 l/min (30.58 GPM) @ 3bar ΔP **
Temperature range [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu

Index	Price
Gniazdo DN16 - G 3/4" (BSP), gwint wewnętrzny, NBR, z 2 pierścieniami blokującymi **10 665 1281**	Product prices will become visible after signing in.

Gallery





Product description

CEJN seria 665 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 665 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 665 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.