Karta produktu: Hose reel with rubber hose R?106 Ohm/m 19x27 (3/4") length 40 m - Connection-hose In. o 19 mm - Out. 1" M



**product code:** **BGLD101940GO**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Olej napędowy/Diesel** |
| **Ciśnienie [bar]** | **10** |
| **Średnica wlotu** | **19 mm** |
| **Średnica wylotu** | **1"M** |
| **Średnica węża** | **19 x 27** |
| **Długość węża [m]** | **40** |
| **Materiał węża** | **Guma** |
| **Waga [kg]** | **65** |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Hose reel with rubber hose R?106 Ohm/m 19x27 (3/4") length 40 m - Connection-hose In. o 19 mm - Out. 1" M**<br>**BGLD101940GO** | **7 445,31 zł**<br>**+VAT 23%**<br>Ask your account manager for a better price |

## Product description

### Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD101940GO

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych wartościach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa płyta montażowa.