



product code: **BGLD600125ST**

Medium	Olej
Ciśnienie [bar]	60
Średnica wlotu	1" M
Średnica wylotu	1" M
Waga [kg]	48

Warianty produktu

Index	Price
Hose reel without hose. Capacity: 25 m 35 mm OD hose - In. 1" M - Out. 1" M BGLD600125ST	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Automatyczne zwijadło do węża seria "BGL/BGLD" - BGLD600125ST (model bez węża w zestawie)

Zwijadła węży serii BGL/BGLD przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich, jak olej napędowy, olej, powietrze, woda o różnych parametrach temperatury i ciśnienia.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej ich odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji.

Zwijadło wyposażone jest w pojedynczą, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa płyta montażowa.