

Karta produktu: Hose reel without hose. Capacity: 20 m
14 mm OD twin-hose or 15 m 17 mm OD twin-hose
+ fittings for hose



product code: OSV203820ST

Medium	Tlen-Acetylen/Tlen-Propan/Tlen-Metan
Ciśnienie [bar]	20
Średnica wlotu	2 x Ø 10
Średnica wylotu	2 x Ø 8 lub 2 x Ø 10
Waga [kg]	20

Warianty produktu

Index	Price
Hose reel without hose. Capacity: 20 m 14 mm OD twin-hose or 15 m 17 mm OD twin-hose + fittings for hose OSV203820ST	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Automatyczne zwijadło serii "OSV/OSVM" - OSV203820ST, przeznaczenie: gazy spawalnicze (model bez węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii OSV/OSVM przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich jak tlen/acetylen, a w wersji bez węża nawet tlenu/propylenu lub gazu ziemnego.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża,
- Boczne panele ochronne (w standardzie tylko dla OSV).

Wężę gumowe znajdujące się w zestawie wykonane są zgodnie z normą EN 559. Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciągnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

Opcja: obrotowa podstawa do modeli; dodatkowe mocowanie; zabezpieczenie przed spadnięciem węża z bębna (tylko OSV).