# Karta produktu: Hose reel with rubber twin-hose 8x14 ISO3821 (EN 559) length 25 m + In. hoses



**product code:** **OSVM200825**

| | |
|---|---|
| **Measured medium** | **Oxygen-Acetylene** |
| **Ciśnienie [bar]** | **20** |
| **Średnica wlotu** | **2 x Ø 10** |
| **Średnica wylotu** | **2 x Ø 10** |
| **Hose diam.** | **8 + 8 x 14** |
| **Długość węża [m]** | **25** |
| **Hose material** | **Rubber** |
| **Weight [kg]** | **34** |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Hose reel with rubber twin-hose 8x14 ISO3821 (EN 559) length 25 m + In. hoses**<br>**OSVM200825** | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

### Automatyczne zwijadło serii "OSV/OSVM" - OSVM200825, przeznaczenie: gazy spawalnicze; w zestawie podwójny wąż gumowy oraz przyłącza węży

Automatyczne zwijadła węży serii OSV/OSVM przeznaczone są do rozprowadzania mediów takich jak tlen/acetylen, a w wersji bez węża nawet tlenu/propylenu lub gazu ziemnego.

### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża,
- Boczne panele ochronne (w standardzie tylko dla OSV).

Węże gumowe znajdujące się w zestawie wykonane są zgodnie z normą EN 559. Modele z wężem dostarczane są z elastycznym przewodem podłączeniowym do instalacji

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

### Opcja: obrotowa podstawa do modeli; dodatkowe mocowanie; zabezpieczenie przed spadnięciem węża z bębna (tylko OSV).