Karta produktu: Hose reel with rubber hose 19x27 (3/4") length 8 m - In. 1" F - Out. 3/4" F



**product code: VG181908**

| | |
|---|---|
| **Measured medium** | **Air/Water** |
| **Ciśnienie [bar]** | **18** |
| **Średnica wlotu** | **1"F** |
| **Średnica wylotu** | **3/4"M** |
| **Hose diam.** | **19 x 27** |
| **Długość węża [m]** | **8** |
| **Hose material** | **Rubber** |
| **Weight [kg]** | **20** |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Hose reel with rubber hose 19x27 (3/4") length 8 m - In. 1" F - Out. 3/4" F**<br>**VG181908** | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

### Automatyczne zwijadło do węża seria "VG" - VG181908 (wąż gumowy w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VG zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.