Karta produktu: Hose reel without hose. Capacity: 20 m 17 mm OD hose or 15 m 20 mm OD hose - In. o 19 mm-Out. o 13/16 mm



**product code: VG205820ST**

| | |
|---|---|
| **Measured medium** | **Cold water** |
| **Ciśnienie [bar]** | **20** |
| **Średnica wlotu** | **19 mm** |
| **Średnica wylotu** | **13 mm/16 mm** |
| **Weight [kg]** | **16** |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Hose reel without hose. Capacity: 20 m 17 mm OD hose or 15 m 20 mm OD hose - In. o 19 mm-Out. o 13/16 mm**<br>**VG205820ST** | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

### Automatyczne zwijadło do węża seria "VG" - VG205820ST (brak węża w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VG zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

#### OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.