Karta produktu: Hose reel with thermoplastic hose 13x18 (1/2") length 20 m - In. 1/2" M - Out. 1/2" M



**product code:** **VL181320SG**

| | |
|---|---|
| **Medium** | **Powietrze** |
| **Ciśnienie [bar]** | **18** |
| **Średnica wlotu** | **1/2"M** |
| **Średnica wylotu** | **1/2"M** |
| **Średnica węża** | **13 x 18** |
| **Długość węża [m]** | **20** |
| **Materiał węża** | **Thermoplastic** |
| **Waga [kg]** | **23** |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Hose reel with thermoplastic hose 13x18 (1/2") length 20 m - In. 1/2" M - Out. 1/2" M**<br>**VL181320SG** | **2 357,78 zł**<br>**+VAT 23%**<br>Ask your account manager for a better price |

## Product description

### Automatyczne zwijadło serii "VL" - VL181320SG (wąż termoplastyczny w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VL przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia.

#### Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJE: modele wyposażone w węże specjalne; boczne panele ochronne; elastyczny przewód podłączeniowy do instalacji; prowadnica węża z 4 rolkami; obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie skracające czas montażu zwijadła.