Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL 15DH-MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 0,55 kW, klasa silnika IE1



product code: S15D+AAFF00

Power [kW]	0.55
Power supply [V/Hz]	230/50
Max differential pressure [Δp mbar]	105
Flow rate [m3/h]	49
Noise level [dB(A)]	61.7
Weight [kg]	32.5
Class	IE1

Warianty produktu

Index	Price
Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL 15DH-MD, 1 wirnik, 230 V - 50 Hz, 0,55 kW, klasa silnika IE1 **S15D+AAFF00**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Charakterystyka techniczna dmuchawy bocznokanałowej SCL 15DH MD IE1 0,55 kW

Dmuchawa bocznokanałowa serii DH MD została w całości skonstruowana z wytrzymałego stopu aluminium. Innowacyjna budowa silnika **TEFC** (całkowicie zamkniętego i chłodzonego wentylatorem) wpływa na cichą pracę wirnika w dmuchawie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia. Seria DH MD dedykowana jest m. in. do napowietrzania głębszych zbiorników wodnych.

SCL 15 DH MD zasila silnik o mocy **0,55 kW** (z klasą ochrony **IE1**).

Dmuchawa bocznokanałowa nie wymaga smarowania, znacznie obniżając kosty serwisowania. Zalecana temperatura pracy dmuchawy - od -15 do 40˚C.

Opcje

- Różne napięcia zasilania
- Różne rodzaje pokryć obudowy
- Uszczelnienie gazowe
- Specjalne wykonania

Akcesoria do SCL 15DH MD IE1 0,55 kW

- Filtry na wlocie oraz / lub liniowe
- Dodatkowe tłumiki na wlocie/wylocie
- Zawór bezpieczeństwa
- Mechanizm zmiany przepływu
- Opcjonalne złącza