

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K06TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3



product code: SK06TD50+0030



Power [kW]	7.5
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	312
Suction [mbar]	550
Compression [mbar]	550
Noise level [dB(A)]	72.6
Weight [kg]	73.5
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

## Warianty produktu

Index	Price
Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K06TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, klasa silnika IE3 SK06TD50+0030	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Dmuchawa bocznokanałowa dwustopniowa SCL K06TD IE3 7,5 kW, 2 wirniki - dane techniczne produktu

Konstrukcja powstała z myślą o cichej i wydajnej pracy trybie bezobsługowym. Dmuchawa jest zbudowana z wytrzymałego odlewu aluminium, z klasą wodoodporności IP 55 i ochroną termiczną (**klasa izolacji - F** oraz **ochrona PTO**).

Jednostka jest wyposażona w silnik o mocy **7,5 kW**. Klasa ochrony silnika: **IE3**.

Dmuchawy bocznokanałowe są wyposażone w dwa dwustopniowe wirniki, które pozwalają osiągnąć bardzo wysoki przepływ sprężonego powietrza. Urządzenie przeznaczone jest do pracy, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie/podciśnienie jak i wartość przepływu powietrza.

### Dodatkowe opcje dla dmuchawy bocznokanałowej

- Napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
- Wersja o zwiększonej szczelności

### Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

**FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia - to elementy, które są niezbędne do prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: od -15 °C do +40 °C. Podczas instalacji urządzenia, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi.