

product code: **SK06TD50+0028**



Power [kW]	5.5
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	312
Suction [mbar]	400
Compression [mbar]	425
Noise level [dB(A)]	72.6
Weight [kg]	68.5
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

Warianty produktu

Index	Price
Blower FPZ SCL K06TD, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 5,5 kW, IE3 SK06TD50+0028	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K06TD 5,5 kW IE3 - opis

Dmuchawy bocznokanałowe TD przeznaczone są pod pracę w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Dmuchawa wyposażona jest w dwa dwustopniowe wirniki, które pozwalają osiągnąć bardzo wysoki przepływ sprężonego powietrza (maksymalnie ok. 1200 m3/h) przy ciśnieniu 650 mbar i podciśnieniu -500 mbar.

Dane techniczne dwustopniowej dmuchawy z dwoma wirnikami serii TD

- Wykonanie: **MOR**
- Seria: **K**
- Model: **06**
- Typ: **TD**

Silnik z klasą ochrony **IE3** osiąga łączną moc **5,5 kW**. Urządzenie jest wodoodporne (IP 55) oraz może obsługiwać sprężone powietrze w temperaturze do 155°C (**izolacja klasy F, termiczna ochrona klasy PTO**)

Informacje związane z instalacją dmuchawy

Żeby urządzenie pracowało w sposób prawidłowy i bezpieczny, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia.

Przed instalacją prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Zalecana temperatura podczas ssania - **od -15 °C to +40 °C**.

Opcje

- Wersja o zwiększonej szczelności
- Obróbka powierzchni

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)