



product code: **SK08TD00+0042**

Power [kW]	11
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	518
Suction [mbar]	550
Compression [mbar]	550
Noise level [dB(A)]	77
Weight [kg]	112
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

Warianty produktu

Index	Price
Blower SCL K08TD, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, IE3 SK08TD00+0042	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Dmuchała bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K08TD IE3 11 kW

Dwuwirnikowa dmuchała bocznokanałowa serii TD dedykowana jest pod zaawansowaną pracę pneumatyczną w warunkach przemysłowych. Seria TD dmuchaw przeznaczona jest do zadań wymagających generację wysokiego przepływu powietrza.

Seria TD dmuchaw bocznokanałowych - informacje techniczne

- Seria: **K**
- Model: **08**
- Typ: **TD**
- Wykonanie: **MOR**

Silnik o łącznej mocy 11 kW posiada klasę ochrony **IE3**. Dmuchała wyróżnia się licznymi cechami wpływającymi na bezpieczną pracę urządzenia:

- **Izolacja klasy F** (dla sprężonego powietrza do temperatury 155°C)
- **Ochrona termiczna PTO**
- **Wodoszczelność** (klasa ochrony **IP 55**)

Dmuchały bocznokanałowa SCL K08TD IE3 11 kW - instalacja urządzenia

W celu prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas instalacji. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją instalacji dmuchawy bocznokanałowej.

Dodatkowe opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
 - Obróbka powierzchnia
 - Wersja ze zwiększoną szczelnością
-