



product code: **SK08TD00+0043**

Power [kW]	15
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	518
Suction [mbar]	625
Compression [mbar]	625
Noise level [dB(A)]	77
Weight [kg]	129
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

Warianty produktu

Index	Price
Blower SCL K08TD, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 15 kW, IE3 SK08TD00+0043	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Dmuchała bocznokanałowa dwustopniowa SCL K08TD IE3 15 kW (dwa wirniki)

Dwuwirnikowa dmuchała bocznokanałowa serii TD przeznaczona jest do generowania wysokiego przepływu powietrza przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na wysokie ciśnienie i podciśnienie.

Dane techniczne

- Wykonanie: MOR
- Seria: K
- Typ: TD
- Model: 08

Model wyposażony w najmocniejszy dla serii K08TD silnik o mocy **15 kW** (klasa ochrony silnika: **IE3**). Dmuchała posiada klasę wodoszczelności IP 55 oraz zabezpieczenia przed wysoką temperaturą (**izolacja klasy F** oraz **ochrona termiczna PTO** w standardzie).

Dmuchała bocznokanałowa skonstruowana jest ze stopu aluminium, gwarantującym bezpieczną i cichą pracę urządzenia.

Instalacja SCL K08TD IE3 15 kW

Prosimy pamiętać o zastosowaniu **FILTRA** ssącego i **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas prac instalacyjnych, oraz z uprzednim zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**.

Opcje dostępne na życzenie

- Obróbka powierzchni dyszy
- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)

- Wersja o zwiększonej szczelności