



product code: **SK08TD00+0039**

Power [kW]	7.5
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	518
Suction [mbar]	375
Compression [mbar]	325
Noise level [dB(A)]	77
Weight [kg]	100.5
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

Warianty produktu

Index	Price
Blower SCL K08TD, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 7,5 kW, IE3 SK08TD00+0039	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K08TD IE3 7,5 kW

Seria TD dmuchaw przeznaczona jest do zadań, gdzie wymagane jest wygenerowanie wysokiego przepływu sprężonego powietrza do pracy w warunkach przemysłowych.

Dmuchawy bocznokanałowe z dwoma wirnikami - dane techniczne

- Seria: K
- Model: 08
- Typ: TD
- Wykonanie: MOR

Dmuchawy bocznokanałowe serii TD to dbałość o bezpieczeństwo pracy urządzenia. Sprzęt ma możliwość pracy z wodą, dzięki wodoszczelności obudowy klasy **IP 55**. Dmuchawy posiadają termiczną **klasę ochrony PTO** i możliwość obsługi sprężonego powietrza do temperatury **155°C** za sprawą **izolacji klasy F**.

Urządzenie jest zdolne do pracy z falownikami.

Silnik (klasa ochrony **IE3**) - moc **7,5 kW**

Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Do poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzenia, wymagana jest odpowiednia instalacja **FILTRA** ssącego oraz **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Temperatura otoczenia na ssaniu powinna wynosić **między -15 °C a +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Wersja ze zwiększoną szczelnością
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy

Powyższe dodatki dostępne są na życzenie klienta.