



product code: **SK08TD00+0041**

Power [kW]	9.2
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	518
Suction [mbar]	425
Compression [mbar]	425
Noise level [dB(A)]	77
Weight [kg]	100.5
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Blower SCL K08TD, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 9,2 kW, IE3</b> <b>SK08TD00+0041</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K08TD IE3 7,5 kW

Dmuchawy bocznokanałowe TD wzbogacono o dodatkowy stopień sprężający oraz drugi wirnik, co umożliwia pracę urządzenia w warunkach, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie i podciśnienie, jak i duży przepływ powietrza.

### Dane dmuchawy

- Seria: K
- Model: 08
- Typ: TD
- Wykonanie: MOR
- Klasa silnika: IE3

Dmuchawa obsługuje sprężone powietrze w temperaturze do 155°C za sprawą **izolacji klasy F**. W standardzie dmuchawy znajduje się dodatkowo **ochrona termiczna PTO**. Zabezpieczenia termiczne wysokiej jakości umożliwiają pracę dmuchawy bocznokanałowej z falownikami

Klasa wodoszczelności - **IP 55**

### Informacja o poprawnej instalacji - SCL K08TD IE3 7,5 kW

Do poprawnej pracy urządzenia, użytkownik powinien zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia zalecamy dokładne zapoznać się z instrukcją obsługi dmuchawy.