



product code: **SK10TD00+0028**

Power [kW]	15
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	804
Suction [mbar]	450
Compression [mbar]	450
Noise level [dB(A)]	83.9
Weight [kg]	154
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Blower SCL K10TD, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 15 kW, IE3</b> <b>SK10TD00+0028</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Dmuchała bocznokanałowa jednostopniowa z jednym wirnikiem SCL K10TD IE3 15 kW - informacje o produkcji**

- Typ: **TD**
- Seria: **K**
- Model: **10**
- Wykonanie: **MOR**

Dmuchała dzięki możliwości obsługi powietrza o wysokiej temperaturze (izolacja klasy F), może bezpiecznie pracować z falownikami. Oprócz tego - seria TD charakteryzuje się wodoszczelnością (klasa ochrony **IP 55**).

Całość została wykonana ze stopu aluminium i posiada **ochronę termiczną PTO** w standardzie. Praca dmuchawy bocznokanałowej może odbywać się bezobsługowo - z niskim poziomem hałasu z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa.

### Dodatkowe opcje dla produktu dostępne na życzenie

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
- Wersja ze zwiększoną szczelnością

### Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Do poprawnej pracy urządzenia, użytkownik w chwili instalacji powinien zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy wcześniej zapoznać się z instrukcją obsługi.