

Karta produktu: Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 22 kW, klasa silnika IE3



product code: SK12TD00+0029



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Power [kW] | 22 |
| Power supply [V/Hz] | 345-415, 600-720/50 |
| Speed [rpm] | 2950 |
| Flow rate [m3/h] | 1007 |
| Class | IE3 |
| Protection class [IP] | 55 |
| Insulation Class | F |

Warianty produktu

| Index | Price |
|---|--|
| Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K12TD, 2 wirniki, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 22 kW, klasa silnika IE3 SK12TD00+0029 | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K12TD IE3 22 kW (dwustopniowa) - informacje o dmuchawie

Dwuwirnikowa dmuchawa bocznokanałowa K12TD za sprawą bardzo mocnego silnika o mocy **22 kW**, przeznaczona jest do najbardziej wymagających prac przemysłowych, gdzie wymagane są rozwiązania oparte na pneumatyce.

Seria TD - dane techniczne

Dmuchawa bocznokanałowa posiada liczne cechy, które wpływają na bezpieczeństwo instalacji i użytkowania dmuchawy. Urządzenie jest wodoszczelne (klasa ochrony **IP 55**), odporne na wysokie temperatury (**ochrona termiczna PTO**) oraz może obsługiwać powietrze o temperaturze **do 155°C** za sprawą **izolacji klasy F**.

Całość została wykonana z wysokojakościowego stopu aluminium. Dmuchawa bocznokanałowa dzięki dodatkowym zabezpieczeniom termicznym, może pracować z falownikami.

Jednowirnikowe dmuchawy bocznokanałowe serii TD - jak je zainstalować?

Żeby dmuchawa działała prawidłowo, podczas instalacji operator powinien zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Temperatura otoczenia na ssaniu: dopuszczalna do bezpiecznej pracy dmuchawy wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przy instalacji urządzenia, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dodatkowe opcje (na życzenie)

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchni
- Wersja ze zwiększoną szczelnością