Karta produktu: Single Stage Single Impeller FPZ SCL K04MS; 230-50; silnik EU; 0,75 kW



product code: SK04MS50+0056

Power [kW]	**0.75**
Power supply [V/Hz]	**230/50**
Speed [rpm]	**2875**
Flow rate [m3/h]	**137**
Suction [mbar]	**150**
Compression [mbar]	**150**
Noise level [dB(A)]	**61.6**
Weight [kg]	**16.5**
Class	**IE1**
Protection class [IP]	**55**
Insulation Class	**F**

Warianty produktu

Index	Price
Single Stage Single Impeller FPZ SCL K04MS; 230-50; silnik EU; 0,75 kW **SK04MS50+0056**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K04 MS IE1 0,75 kW - przeznaczenie dmuchawy bocznokanałowej

Dmuchawy bocznokanałowe oznakowane serią MS przeznaczone są pod pracę przemysłową w oparciu o rozwiązania pneumatyczne. Wśród możliwości wykorzystania dmuchawy można wymienić np. oczyszczanie wody oraz jej napowietrzanie, transport pneumatyczny, zasilanie niskociśnieniowych noży powietrznych czy zdmuchiwanie i osuszanie cieczy.

Dmuchawa bocznokanałowa - dane techniczne

- Seria: **K**
- Model: **04**
- Typ: **MS**
- Wykonanie: **MOR**

Dmuchawa wyposażona jest w silnik klasy IE1 o łącznej mocy **0,75 kW**. Urządzenie spełnia wysokie standardy względem bezpieczeństwa użytkowania przez operatorów technicznych. Silniki dmuchaw bocznokanałowych serii MS są wodoszczelne - posiadają klasę ochrony IP 55.

Dmuchawa bocznokanałowa dodatkowo posiada termiczną **izolację klasy F**, która umożliwia pracę przy sprężonym powietrzu o temperaturze wynoszącej do **155°C** (co umożliwia m. in. pracę z falownikami). Dmuchawa serii MS posiada oprócz tego **ochronę termiczną PTO**.

Seria dmuchaw bocznokanałowych MS skonstruowana jest w całości z wysokiej jakości aluminiowego stopu. Dmuchawa zapewnia cichą, bezpieczną i bezobsługową pracę w warunkach przemysłowych.

Dmuchawa bocznokanałowa - zasady instalacji dmuchaw bocznokanałowych serii MS

Żeby urządzenie pracowało w sposób prawidłowy i bepieczny, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Ssanie powinno się odbywać przy dopuszczalnej temperaturze otoczenia, która wynosi od -15 °C to +40 °C. Przy instalacji dmuchawy bocznokanałowej, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa - opcje dodatkowe

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja dmuchawy bocznokanałowej ze zwiększoną szczelnością

Powyższe opcje są na życzenie klienta.