

Karta produktu: Single Stage Double Impeller blower
FPZ SCL K06TS; Volt 345 -415/600-720 - Hz 50;
silnik IE3; 5,5-6,5 kW



product code: **SK06TS50+0023**

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Power [kW] | 5.5 |
| Power supply [V/Hz] | 345-415, 600-720/50 |
| Speed [rpm] | 2940 |
| Flow rate [m3/h] | 562 |
| Suction [mbar] | 200 |
| Compression [mbar] | 200 |
| Noise level [dB(A)] | 74.8 |
| Weight [kg] | 71.5 |
| Class | IE3 |
| Protection class [IP] | 55 |
| Insulation Class | F |

Warianty produktu

| Index | Price |
|---|--|
| Single Stage Double Impeller blower FPZ SCL K06TS; Volt 345 -415/600-720 - Hz 50; silnik IE3; 5,5-6,5 kW SK06TS50+0023 | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K06TS IE3 5,5 kW - skuteczny transport pneumatyczny

Charakterystyka techniczna

Dmuchawy bocznokanałowe serii TS w porównaniu z serią MS i MD - posiadają dodatkowy wirnik z jednym stopniem sprężania, co pozwala na wygenerowanie większego przepływu powietrza, niż przy jednowirnikowych odpowiednikach. Dmuchawy serii TS znakomicie sprawdzają się przede wszystkim w transporcie pneumatycznym.

Dane techniczne dmuchawy bocznokanałowej SCL K06TS IE3 5,5 kW

- Wykonanie: **MOR**
- Seria: **K**
- Typ: **TS**
- Model: **06**

Wytrzymała konstrukcja z odlewu aluminium wpływa na wydajną i bezpieczną pracę dmuchawy. Urządzenie przeznaczone jest do pracy trybie bezobsługowym.

Silnik z klasą ochrony **IE3** ma moc **5,5 kW**.

Co wpływa na bezpieczną pracę dmuchawy bocznokanałowej serii TS?

- Wodoszczelność (klasa ochrony **IP 55**)
- **Ochrona termiczna PTO**
- **Izolacja klasy F** (z możliwością pracy z falownikami)

Dmuchawy bocznokanałowe serii TS - instalacja

Żeby urządzenie pracowało w sposób bezpieczny i poprawny, należy zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Ssanie powinno się odbywać przy dopuszczalnej temperaturze otoczenia wynoszącej **od -15 °C to +40 °C**. Przy instalacji dmuchawy bocznokanałowej, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Dwuwirnikowa dmuchawa bocznokanałowa - opcje dodatkowe

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja dmuchawy bocznokanałowej ze zwiększoną szczelnością

Powyższe opcje są dostępne na życzenie klienta.