

Karta produktu: Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 5,5 kW, klasa silnika IE3



product code: SK07MS00+0202

Power [kW]	5.5
Power supply [V/Hz]	345-415,600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	414
Suction [mbar]	350
Compression [mbar]	350
Noise level [dB(A)]	75.4
Weight [kg]	67.3
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

Warianty produktu

Index	Price
Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07MS, 1 wirnik, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 5,5 kW, klasa silnika IE3 SK07MS00+0202	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07 MS IE3 5,5 kW - informacje o produkcie

Jednowirnikowa dmuchawa bocznokanałowa serii MS przeznaczona jest pod rozwiązania przemysłowe w oparciu o pneumatykę. Seria MS dmuchaw przeznaczona jest do transportu pneumatycznego, oczyszczania wody i jej napowietrzania, a także może stanowić źródło zasilania noży powietrznych (niskociśnieniowych).

Seria MS jednowirnikowych dmuchaw bocznokanałowych - informacje techniczne

- Seria: K
- Model: 07
- Typ: MS
- Wykonanie: MOR

Silnik o mocy **2,2 kW** posiada klasę **IE3**. Dmuchawa pomimo prostej konstrukcji, wyróżnia się licznymi cechami wpływającymi na bezpieczną pracę urządzenia:

- Wodoszczelność (klasa ochrony **IP 55**)
- **Izolacja klasy F** (dla sprężonego powietrza do temperatury **155°C**)
- **Ochrona termiczna PTO**

Materiał - stop aluminium

Instalacja jednowirnikowej dmuchawy bocznokanałowej serii MS

FILTR ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia stanowią podstawowe elementy, które są niezbędne do prawidłowej pracy dmuchawy bocznokanałowej. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: od **-15 °C do +40 °C**. Przy instalacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Opcje (dodatkowe na życzenie klienta)

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchnia
- Wersja ze zwiększoną szczelnością