



product code: **SK07TS00+0020**

Power [kW]	11
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2940
Flow rate [m3/h]	827
Suction [mbar]	325
Compression [mbar]	325
Noise level [dB(A)]	82.5
Weight [kg]	110
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

## Warianty produktu

Index	Price
Side channel blower SCL K07TS, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, IE3 SK07TS00+0020	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Dwuwirnikowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TS z silnikiem o mocy 11 kW (klasa ochrony: IE3)

Głównym przeznaczeniem dmuchaw bocznokanałowych są działania przemysłowe, które wymagają wykorzystania nowatorskich rozwiązań opartych na sprężonym powietrzu i/lub próżni. Seria TS może być używana zarówno do samego transportu pneumatycznego, jak również do oczyszczania, napowietrzania i osuszania wody.

### Dane dmuchawy: seria TS

- Model: 07
- Typ: TS
- Seria: K
- Wykonanie: MOR

### Cechy dmuchawy SCL K07TS IE3 11 kW

- Odporność na wysoką temperaturę (**izolacja klasy F, ochrona termiczna PTO**)
- Możliwość pracy z falownikami
- Praca w trybie bezobsługowym
- Wodoszczelność (ochrona klasy **IP 55**)
- Cicha oraz bezpieczna dla operatora praca dmuchawy

### Dmuchawa bocznokanałowa SCL K07TS IE3 11 kW - zasady instalacji

Prosimy pamiętać zarówno o zastosowaniu **FILTRA** ssącego i **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas prac instalacyjnych, jak i z uprzednim zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: **-15 °C do +40 °C**.

### Opcje

- Obróbka powierzchni dyszy
  - Wersja o zwiększonej szczelności
  - Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
-