



product code: **SK09MS00+0139**

Power [kW]	11
Power supply [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Speed [rpm]	2910
Flow rate [m3/h]	663
Suction [mbar]	425
Compression [mbar]	425
Noise level [dB(A)]	77.1
Weight [kg]	95.5
Class	IE3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Side channel blower SCL K09MS, 1 impeller, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 11 kW, IE3 SK09MS00+0139</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa SCL K09 MS IE3 11 kW - jak stosować dmuchawę?

Dmuchawy bocznokanałowe serii MS są urządzeniami, które powstały z myślą o rozwiązaniu problemów z transportem sprężonego powietrza. Seria MS może być używana zarówno do samego transportu pneumatycznego, jak także do napowietrzania, oczyszczania i osuszania wody.

### Dane dmuchawy bocznokanałowej z jednym wirnikiem serii MS

- Model: **09**
- Typ: **MS**
- Seria: **K**
- Wykonanie: **MOR**

Silnik dmuchawy z klasą ochrony **IP3** zasila dmuchawę bocznokanałową mocą **11 kW**.

Dmuchawa obsługuje ciepłe, sprężone powietrze w temperaturze do 155°C (**izolacja klasy F**). Urządzenie jest wodoszczelne i posiada klasę szczelności **IP 55**. Możliwość pracy z falownikami.

Materiał: stop aluminium.

### Dmuchawy bocznokanałowej SCL K09 MS IE3 9,5 kW - zasady instalacji

Prosimy pamiętać zarówno o zastosowaniu **FILTRA** ssącego i **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia podczas prac instalacyjnych, jak i z uprzednim zapoznaniem się z instrukcją obsługi. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu: **-15 °C do +40 °C**.

### Opcje dostępne na życzenie

- Obróbka powierzchni dyszy

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Wersja o zwiększonej szczelności