Karta produktu: Side channel blower SCL K12TS, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 22 kW, IE3



product code: SK12TS00+0029

Power [kW]	**22**
Power supply [V/Hz]	**345-415, 600-720/50**
Speed [rpm]	**2940**
Flow rate [m3/h]	**1985**
Class	**IE3**
Protection class [IP]	**55**
Insulation Class	**F**

Warianty produktu

Index	Price
Side channel blower SCL K12TS, 2 impellers, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 22 kW, IE3 **SK12TS00+0029**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Dmuchawa bocznokanałowa z dwoma wirnikami SCL K12TS IE3 22 kW

Dmuchawy bocznokanałowe dedykowane są następujących czynności:

- Transport pneumatyczny
- Działania związane z napowietrzaniem, osuszaniem, oczyszczaniem i zdmuchiwaniem wody
- Zasilanie noży oraz dysz niskociśnieniowych sprężonym powietrzem

Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Prawidłowa praca dmuchawy wymaga instalacji **FILTRA** ssącego oraz **ZAWORU** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu powinna wynosić **między -15 °C a +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Dane techniczne: seria TS

- Seria: K
- Model: 12
- Typ: TS
- Wykonanie: MOR

Dmuchawa obsługuje sprężone powietrze o temperaturze **do 155°C**, przy równoczesnym bezpieczeństwie w działaniu urządzenia. W standardzie dmuchawy znajduje się dodatkowo **ochrona termiczna PTO**. Wysokojakościowe zabezpieczenia termiczne umożliwiają pracę dmuchawy bocznokanałowej z falownikami.

Urządzenie jest dodatkowo wodoodporne (ochrona **IP 55**).

Wersja dmuchawy bocznokanałowej serii TS z najmocniejszym silnikiem: moc **22 kW** (klasa ochrony silnika: **IE3**).

Dodatkowe opcje dla dmuchaw serii MS

- Napięcia prądu (IEC3 60038)
- Dodatkowa obróbka powierzchnii dmuchawy
- Wersja o zwiększonej szczelności

Dostępne są na życzenie klienta.