

23 500 PLN



product code: **RB125-00027**

Power [kW]

22

Power supply [V/Hz]

380-420 / 660-690 V, 50 Hz

Warianty produktu

Index	Price
Dmuchawa 22kW-380-420/660-690V-50HZ-3PH-2P RB125-00027	Product prices will become visible after signing in.

Gallery

23 500 PLN



Product description

Dmuchawa bocznokanałowa RB125-00027

Dmuchawa bocznokanałowa RB125-00027 to przemysłowe urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej w aplikacjach wymagających stabilnego przepływu powietrza lub gazów. Konstrukcja oparta na technologii bocznokanałowej zapewnia bezkontaktową pracę wimika, co przekłada się na wysoką niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji.

Model wyposażony jest w **silnik o mocy 22 kW, przystosowany do zasilania 380-420 V lub 660-690 V (50 Hz)** w układzie trójfazowym. Wersja 2-biegunowa umożliwia osiąganie wysokich prędkości obrotowych, a tym samym odpowiednich parametrów wydajnościowych w instalacjach sprężających i próżniowych.

Dmuchała może pracować zarówno w trybie nadmuchu, jak i ssania, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu procesów technologicznych. Solidna obudowa, przemysłowe łożyskowanie oraz brak elementów ciernych w strefie roboczej zapewniają długą żywotność urządzenia nawet przy intensywnej eksploatacji.

Zastosowania:

- transport pneumatyczny materiałów sypkich i lekkich,
- systemy napowietrzania i aeracji,
- instalacje odpylania i odciągu powietrza,
- podciśnieniowe systemy mocowania i podnoszenia,
- procesy technologiczne w przemyśle ogólnym.

22 kW | 380-420 / 660-690 V | 50 Hz | 3-fazowa | 2-biegunowana do pracy ciągłej.
