

product code: **0554 5342**



Parameters	Napięcie (Volt), Prąd (Amper), Cos phi, Moc aktywna (kW), Moc pozorna (kVA), Moc bierna (kVar), Zużycie energii (kWh), Częstotliwość (Hz) Wartości przekazywane cyfrowo do rejestratorów DS 500 mobile / DS 400 mobile
Voltage measurement accuracy	Wartości graniczne dla odchylenia prądu. Kąt straty zgodnie z IEC 60044-1.
Accuracy of current/active energy measurement	IEC 62053-21 Class 1
Sensor inputs	3 x przekładnik prądowy (L1, L2, L3), 4 x pomiar napięcia (L1, L2, L3, N)
Interface	RS 485 (protokół Modbus)
Measuring range	Pomiar napięcia max. 400 Volt, Pomiar prądu max. 100 A resp. 600 A
Size current transformers	100 A / 1 A (max. 24 mm przewodnik) 600 A / 1 A (max. 36 mm przewodnik)
Dimensions [mm]	270 x 225 x 156
Operating temperature	-10...+40°C

Warianty produktu

Index	Price
Przenośny miernik prądu/mocy użytecznej CS PM 600 do 600 A 0554 5342	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Przenośny miernik prądu i mocy użytecznej serii CS PM 600 (wersja do 600A)

Urządzenie przekazuje i zapisuje zmierzone wartości w sposób cyfrowy (Modbus) do następujących przenośnych rejestratorów danych:

- DS 500 mobile,
- DS 400 mobile

Urządzenie mierzy napięcie i prąd oraz oblicza następujące parametry:

- Moc aktywną [kW]
- Moc pozorną [kVA]
- Moc bierną [kVar]
- Zużycie energii [kWh]
- cos phi

Miernika CS PM 600 jest wyposażony w:

- Magnetyczne końcówki pomiarowe do pomiarów napięcia podczas pracy urządzeń
- Przekładniki prądowe z obejmami do przewodów fazy L1, L2, L3. Także podczas pracy urządzeń.

