Karta produktu: Gooseneck for leakage detection at sites which are diffcult to access (length 1500 mm)

product code: 0530 0108



Warianty produktu

Index	Price
Gooseneck for leakage detection at sites which are diffcult to access (length 1500 mm) **0530 0108**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Sonda giętka do wykrywania nieszczelności w miejscach trudnodostępnych
Wykrywanie wycieków sprężonego powietrza i gazu może być wyzwaniem w zależności od dostępności elementów sieci. Dlatego firma CS Instruments oferuje unikalne akcesoria do detektorów nieszczelności LD 500/510, ułatwiające wykrywanie nieszczelności w trudnodostępnych miejscach.
Giętka sonda, tzw. Gooseneck, przeznaczona jest do detekcji w sytuacjach, gdy rurociągi i pozostałe komponenty sieci, które mają być kontrolowane, fizycznie znajdują się blisko siebie lub są w trudnodostępnych miejscach.
Czułość sondy została zmniejszona, aby redukować hałas. Dzięki temu idealnie nadaje się do ukierunkowanych, lokalnych testów komponentów sprężonego powietrza przy wysokim poziomie hałasu, na przykład w systemach wykorzystujących cylindry pneumatyczne i w zamkniętych miejscach dystrybucji sprężonego powietrza
.
Odległość kwantyfikacji → 0.05m

Zastosowania sondy giętkiej:

- Mała odległość od rury/elementu 0,05m
- Wyciek nie jest łatwo dostępny
- Hałas ultradźwiękowy od średniego do wysokiego
- Rury i elementy podlegające kontroli znajdują się w pobliżu